



深圳市禹龙通电子有限公司

同轴负载


型号: DF-SNB-40-3

### 特性

- ◆ 频率范围: DC-3GHz
- ◆ 驻波比:  $\leq 1.20: 1$
- ◆ 单通道功率: 40W
- ◆ 标称阻抗:  $50 \Omega$
- ◆ 单通道三阶互调:  $\leq -100\text{dBC}$  ( $33\text{dBm} \times 2$ )
- ◆ 连接方式: NK
- ◆ 外型尺寸:  $406 \times 170 \times 38$
- ◆ 温度范围:  $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

客户/建 议/日期	
--------------	--

请签字确认并回传, 谢谢!!!




尺寸单位: mm 未注外形尺寸公差为 $\pm 2\%$

### 使用注意事项:

1. 输入功率应符合功率降额曲线的要求。
2. 常规峰值功率为额定功率的 10 倍, 5 $\mu\text{s}$  脉宽, 1% 占空比。

### 功率降额图:



地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼 电话: 075526825723 传真: 075526832033

web: www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期: